



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RAW2240

1、类型：水性羟基丙烯酸分散体

2、特征：RAW2240 是水性羟基丙烯酸分散体，有良好的水分散性，不含游离TDI、甲醛以及重金属等有害物质。对 ABS，PC, ABS+PC 等塑胶材质有优异的附着力、硬度、耐候、耐化学品性和机械稳定性等，可以配合水性异氰酸酯固化剂使用做 2K PU 一涂色漆和面漆。

3、指标：

项 目	标 准	检测方法
外观	乳白色液体	目测
固含量	45±2%	110℃烘烤 2 小时
PH 值	5.0-7.0	便携式 ph 值检测仪
粘度	<1500cps/25℃	NDJ-1
MFFT	70℃	最低成膜温度测试仪
羟基含量(%)	1.9	理论值

4、用途：用于 3C，家电，汽车内饰件等塑料上做 2K PU 色漆表面装饰保护涂装。

5、储藏：请置于避光、阴凉干燥处，储存温度在 5-37℃，保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月，超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品的适用性。