

R 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有限公司 深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司 广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号 深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号 东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-4262B

1、归类: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: RU-4262B 是中官能度、高反应活性改性 UV 树脂,对 ABS、

PC、ABS/PC、亚克力等素材有良好的附着力,丰满度好,流平好,

通透性好,100℃水煮不发白。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	60±2%	110℃烘烤2小时
平均官能度	4	理论值
酸值	<2 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	800-2000 cps/25°C	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

- 4、用途:特别推荐用于亚克力素材上的淋涂面漆。
- 5、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意:以上指标与推荐性能是在固定条件下测得,不对所有使用目的提供保证,对于不同使用目的和条件,用户需自行通过配方验证,以确保合乎要求。