



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RUW-2025B

1、类型: 水性聚氨酯丙烯酸酯分散体

2、特征: RUW-2025B 是一款水性聚氨酯丙烯酸酯分散体, 在 PC、ABS+PC 等基材上附着力好, 柔韧性好, 对折无开裂; 耐黄变佳; 85℃ 水煮半小时, 百格无脱落, 储存稳定性佳。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	乳白色液体	目测
官能度	2	理论值
固含量	52±2%	110℃烘烤 2 小时
PH 值	7-9	便携式 ph 值检测仪
粘度	100-800cps/25℃	旋转粘度计

4、用途: 推荐用于对柔韧性有要求的涂层。

5、储藏: 请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度在 5-37℃, 保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月, 超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后, 建议一次性用完。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。