



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RV-1036

1、归类: 改性环氧丙烯酸酯

2、特征: RV-1036 为低粘度改性环氧丙烯酸酯, 固化速度快, 优异的流平性以及油墨润湿性、光泽度好、附着力佳, 非常适合应用于大面积喷涂、UV 真空镀, 印刷上光 UV、UV 油墨等领域。对皮肤有轻微刺激性。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄色透明粘稠液	目测
官能度	2	理论值
色度	≤ 2	铁钴比色计
酸值	$< 5.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	8000-20000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计

4、用途: 适合应用于大面积喷涂、UV 真空镀, UV 印刷光油和油墨等领域。

5、包装及储藏: 220KG、20KG; 35℃以下密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。