



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RV-1060

1、归类: 聚酯改性丙烯酸酯低聚物

2、特征: 聚酯改性丙烯酸酯, 特点是不含单体、粘度适中、光泽高、收缩小、固化速度快, 施工性好、对木材、纸张、ABS、ABS+PC 等基材有良好的附着力, 性价比高。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄色透明粘稠液	目测
官能度	2	理论值
色度	≤ 2	铁钴比色计
酸值	$< 5.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	20000-45000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计

4、用途: 适合于木器 UV 涂料及 UV 油墨、家电等。

5、包装及储藏: 220KG、20KG; 35℃ 以下密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。